

Smerigliatrice angolare XGT®

GA050GT101

40Vmax • 125mm • 11.000 g/min

Smerigliatrice angolare XGT®, 40Vmax, 125mm, 11.000 g/min

Questa nuova smerigliatrice da Ø125 possiede al suo interno una meccanica ed una tecnologia che la pongono ai vertici di performance tra tutte di pari categoria. La strutturata meccanica unita alla tecnologia di ultima generazione consente a questa macchina di abbattere i confini di utilizzo delle macchine cordless.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	11000 min ⁻¹
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro del disco	125 mm
Funzione antirivvito (interruttore NVR)	✓
Freno elettronico	✓
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Peso con batteria	3,0 - 5,4 kg
Dimensioni prodotto	411 x 140 x 169 mm
Massima profondità di taglio	34 mm
Anti restart	✓

Codice EAN 0088381782302

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

A-80656

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



199710-5

Copri disco Ø 125mm



412393-7

Protezione per batteria XGT®



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



821550-0 (2x)

Valigetta MAKPAC tipo 2



835X86-7

Vassoio preformato



DOTAZIONE UTENSILE

191L47-8

Batteria XGT® BL4050F 5,0 Ah



191E07-8

Caricabatterie XGT®



ACCESSORI OPTIONAL

191W05-0

Cuffia per levigatura in piano con

